

POLAR SERIJA

GREITOS IR ILGAAMŽĖS VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINOS [GIJUSIOS PASAULINĮ PRIPAŽINIMĄ

- Atnaujinta pramoninių nerūdijančio plieno pakavimo mašinų serija
- Aprėpia visus vakuuminio pakavimo būdus ir modifikuotas atmosferas parinktis
- Galimybė specifiniams pakavimo poreikiams tenkinti
- Didžiausia pritaikymų įvairovė pramoniniam pakavimui
- Draugiškos vartotojui ir paprasti prižiūrimos, bei aprūpintos priežiūros programomis
- Puiki konstrukcija ir aukštos kokybės medžiagos garantuoja ilgą amžių

MAISTO PRODUKTAMS

- Pramonės įmonėms • Didmeninei prekybai • Eksportui (mėsai, paukštienai, žuviai, sūriams, daržovėms it t.t.)
- Ilgesnis produkto vartojimo terminas
- Optimali produkto laikymo higiena
- Produkto svorio išsaugojimas
- Pagerinta produkto kokybė (brendimas pakuotėje, aromato išlaikymas)
- Kaštų taupymas (ilgesnis vartojimo terminas, galimybė praplėsti asortimentą)
- Profesionalus produkto pateikimas
- Optimali pakuotė-sąlyga produkto saugumui
- Ideali kulinarinių produktų pakuotė

PRAMONINIAMS PRODUKTAMS

- Elektronikai • puslaidininkiams • metalams • medicininiai produkcijai • laboratorijoms • tekstilėi ir t.t.
- Antikorozinė apsauga
- Pakuotė be oro ir be dulkių
- Produkto apimtis mažinimas
- Apsauga nuo subraižymo

SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Vienos arba dviejų kamerų ant grindų statomi modeliai
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Nerūdijančio plieno lygus darbo paviršius
- Nerūdijančio plieno dangtis
- Lengvai nuimamos silikonu dengtos atramos - darbo paviršiaus valymui
- Lydymo mechanizmas įmontuotas į dangtį
- Įdėklai vakuumo kameros aukščio pritaikymui

PAKAVIMO FUNKCIJOS

- **Vakuumas.** Pasiekiamas vakuumo lygis 99,99% (0.1 mbar)
- **Dujų įpūtimas.** Įpučiamos dujos produkto apsaugai ir ilgesniam galiojimo terminui.
- **Soft-air.** Kontroluojama ventiliacija produkto ir pakuotės apsaugai.

LYDYMO SISTEMOS

- **Dviguba siūlė.** 2x3,5 mm išgaubtos lydymo juostos.
- **Lydymas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas vienu metu).
- **1-2 Lydymas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas atskirai lydymui ir atskirai kirpimui).
- **Platus lydymas.** 1x8.0 mm pločio siūlė.
- **Dvipusio aktyvumo lydymas.** 1x5,0 mm apatinė ir viršutinė išgaubtos lydymo juostos (ploniems ir aliuminio vakuuminiams maišeliams).

SKAITMENINĖS VALDYMO FUNKCIJOS

- **Laiko kontrolė.** Laiko kontrolė/Auto programavimas/10 programų.
- **Valdymas jutkliais.** Procentinis vakuumo ir dujų nustatymas tiksliam ir pastoviam pakavimo rezultatui pasiekti/Automatinis programavimas/10 programų/Papildomas vakuumavimo laikas.
- **Greitas stabdymas H2O jutikliu.** Procentinis vakuumo nustatymas ir produkto virimo taško nustatymas. Greitesniam ciklui ir geresnei produkto apsaugai.

PAGALBINĖS FUNKCIJOS

- STOP mygtukas daliniam ar pilnam ciklo nutraukimui
- Skaitmeninė siurblio priežiūros programa/Darbo valandų skaitiklis/Priežiūros skaitiklių programos/Snaudimo funkcija ir t.t.


PAPILDOMOS FUNKCIJOS/PRIEDAI

- Aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai
- Mašinos valdymo pritaikymas specifiniams poreikiams
- Mašinos pritaikymas specifinių produktų pakavimui ir/ar aplinkai

Pasirenkama
Standartas



POLAR 52






- Vakuumo siurblys 63 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 700x730x1100 mm
- Svoris 183 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 2,4-3,5 kW

Tikras vakuumas!



POLAR 80



Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x810

Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x560


- Vakuumo siurblys 100 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 920x790x1125 mm
- Svoris 241 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 3.0-5.0 kW

Nepaprastas rezultatas!





POLIAR 2-40



- Vakuomo siurblys 63 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 1545x790x1090 mm
- Svoris 310 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 3,3-4,5 kW

Šiuolaikiniai modeliai!



POLIAR 2-50



- Vakuomo siurblys 100 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 1545x900x1175 mm
- Svoris 345 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 3,5-5,3 kW


Efektivu ir paprasta!



POLIAR 2-75




Standartas
Lydyimo juostos 2x620



Pasirinkimas
Lydyimo juostos 2x840

- Vakuomo siurblys 160 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 1545x1150x1180 mm
- Svoris 537 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 5,5-9,0 kW

Lengvai valdoma!



POLIAR 2-85



Standartas
Lydyimo juostos 2x840



Pasirinkimas
Paaukštintas dangtis (H 300 mm)
Lydyimo juostos 2x770

- Vakuomo siurblys 300 m³/h
- Darbo ciklas 10-30 s
- Matmenys 1980x1230x1180 mm
- Svoris 685 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 7,0-9,0 kW


Inovatyvi technologija!



POLIAR 2-95



Standartas
Lydyimo juostos 2x1100



Pasirinkimas
Lydyimo juostos 2x850



Pasirinkimas
Lydyimo juostos 3x1100

- Vakuomo siurblys 300 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 2420x1210x1130 mm
- Svoris 767 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 7,0-9,0 kW

Ideali pakuotė!