

BOXER SERIJA

GREITOS IR ILGAAMŽĖS VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINOS ĮGIJUSIOS PASAULINĮ PRIPAŽINIMĄ

- Patvarūs ir efektyvūs aukščiausios kokybės staliniai modeliai
- Aprėpia visus vakuuminio pakavimo būdus ir modifikuotos atmosferos parinktis
- Galimybė specifiniams pakavimo poreikiams tenkinti
- Daugelio įmonių ir produktų pranašumas greitai investicijų grąžai
- Draugiška vartotojui ir paprastai prižiūrima, bei aprūpinta priežiūros programomis

MAISTO PRODUKTAMS

Mažmeninei prekybai • Supermarketams • Restoranams • Visuomeniniam maitinimui (mėsai, paukštienai, žuvių, sūriams, daržovėms ir t.t.)

- Ilgesnis produkto vartojimo terminas
- Optimali produkto laikymo higiena
- Produkto svorio išsaugojimas
- Pagerinta produkto kokybė (brendimas pakuotėje, aromato išlaikymas)
- Kaštų taupymas (ilgesnis vartojimo terminas, galimybė praplėsti asortimentą)
- Profesionalus produkto pateikimas
- Optimali pakuotė-sąlyga produkto saugumui
- Ideali kulinarinių produktų pakuotė

PRAMONINIAMS PRODUKTAMS

Elektronikai • Pūsleidininkams • Metalams • Medicininiai produkcijai • Laboratorijoms • Tekstilėi ir t.t.

- Antikorozinė apsauga
- Pakuotė be oro ir be dulkių
- Produkto apimties mažinimas
- Sterilus pakavimas
- Apsauga nuo subraižymo
- Antistatinis pakavimas (ESD)

SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Stalinis modelis
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Nerūdijančio plieno vakuumo kamera suapvalintomis briaunomis-optimaliai higienai
- Skaidrus dangtis
- Lengvai iš vakuumo kameros išimama kaitinimo juosta
- Įdėklai produkto pritaikymui prie kameros aukščio

PAKAVIMO FUNKCIJOS

- **Vakuumas.** Pasiekiamas vakuumo lygis 99,98% (0.2 mbar)
- **Dujų įpūtimas.** Įpučiamos dujos produkto apsaugai ir ilgesniam galiojimo terminui.
- **Soft-air.** Kontroliuojamas atmosferos slėgio atkūrimas produkto ir pakuotės apsaugai.

LYDYMOS SISTEMOS

- **Dviguba siūlė.** 2x3,5 mm išgaubtos lydymo juostos.
- **Lydymas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas vienu metu)
- **1-2 Lydymas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas atskirai lydymui ir atskirai kirpimui).
- **Platus lydymas.** 1x8.0 mm pločio siūlė.
- **Dvipusio aktyvumo lydymas.** 1x5,0 mm apatinė ir viršutinė išgaubtos lydymo juostos (ploniems ir aliuminio vakuuminiams maišeliams) (galimas tik Boxer 42 XL Bi-active ir EDS modeliuose).

SKAITMENINĖS VALDYMO FUNKCIJOS

- **Laiko kontrolė.** Laiko kontrolė/Auto programavimas/10 programų.
- **Valdymas jutikliais.** Procentinis vakuumo ir dujų nustatymas tiksliai ir pastoviai pakavimo rezultatui pasiekti/Automatinis programavimas/10 programų/Papildomas vakuumavimo laikas
- **Greitas stabdymas H2O jutikliu.** Procentinis vakuumo nustatymas ir produkto virimo taško nustatymas. Greitesniam ciklui ir geresnei produkto apsaugai.

PAGALBINĖS FUNKCIJOS

- **STOP mygtukas** daliniam ar pilnam ciklo nutraukimui
- Skaitmeninė siurblio priežiūros programa/Darbo valandų skaitiklis/Priežiūros skaitiklių programos/Snaudimo funkcija ir t.t.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS/PRIEDAI

- Nuožulni plokštuma skysčių pakavimui
- Jungtis išoriniams vakuuminiams indams
- Aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai
- Mašinos pritaikymas specifinių produktų pakavimui ir/ar aplinkai
- Staliukas su ratukais ir lentynėlėmis

 Pasirenkama

 Standartas



Boxer 35



- Vakuomo siurblys 16 m³/h
- Darbo ciklas 15-30 s
- Matmenys 550x440x420 mm
- Svoris 49 kg
- Maitinimas 230V-1-50 Hz
- Galia 0,55 kW

Tikras
vakuumas!



Boxer 42



Standartas
Lydymo juosta
1x420 mm



Pasirinkimas
Lydymo juostos
2x420 mm


- Vakuomo siurblys 21 m³/h
- Darbo ciklas 15-35 s
- Matmenys 520x480x450 mm
- Svoris 62 kg
- Maitinimas 230V-1-50 Hz
- Galia 0,75-1 kW

Šiuolaikiniai
modeliai!






Boxer 42 XL



Standartas
Lydimos juosta
1x420 mm



Pasirinkimas
Lydimos juostos
2x420 mm

- Vakuomo siurblys 21 m³/h
- Darbo ciklas 20-40 s
- Matmenys 610x480x470 mm
- Svoris 67 kg
- Maitinimas 230V-1-50 Hz
- Galia 0,75-1 kW


Inovatyvi
technologija!



Efektyvu ir
paprasta!



Boxer 42 XL Bi-ACTIVE




- Vakuomo siurblys 21 m³/h
- Darbo ciklas 15-35 s
- Matmenys 610x490x420 mm
- Svoris 67 kg
- Maitinimas 230V-1-50 Hz
- Galia 0,75-1 kW



Lengvai
valdoma!



Boxer 42 XL ESD



- Vakuomo siurblys 21 m³/h
- Darbo ciklas 15-35 s
- Matmenys 610x490x420 mm
- Svoris 67 kg
- Maitinimas 230V-1-50 Hz
- Galia 0,75-1 kW



Nepaprastas
rezultatas!



Universalus vežimėlis

- Matmenys 570x480x610
- Laisvai pasisukantys ratukai su fiksatoriais
- Lentynėlės etiketėms ir maišeliams
- Optimali erdvės panauda