

FALKON SERIJA

GREITOS IR ILGAAMŽĖS VAKUUMINIO PAKAVIMO MAŠINOS [GIJUSIOS PASAULINĮ PRIPAŽINIMĄ]

- Tvirtos vienos ir dviejų vakuumo kamerų pakavimo mašinos
- Aprėpia visus vakuuminio pakavimo būdus ir modifikuotos atmosferos parinktis
- Galimybė specifiniams pakavimo poreikiams tenkinti
- Pramoninės mašinos už patrauklią kainą
- Draugiškos vartotojui ir paprastai prižiūrimos, bei aprūpintos priežiūros programomis
- Daugeliu atvejų geriausias įmonės pasirinkimas tinkamas plačiam asortimentui

MAISTO PRODUKTAMS

Pramonės įmonėms • Didmeninei prekybai • Eksportui (mėsai, paukštiniai, žuviai, sūriams, daržovėms ir t.t.)

- Ilgesnis produkto vartojimo terminas
- Optimali produkto laikymo higiena
- Produkto svorio išsaugojimas
- Pagerinta produkto kokybė (brendimas pakuotėje, aromato išlaikymas)
- Kaštų taupymas (ilgesnis vartojimo terminas, galimybė praplėsti asortimentą)
- Profesionalus produkto pateikimas
- Optimali pakuotė-sąlyga produkto saugumui
- Ideali kulinarijų produktų pakuotė

PRAMONINIAMS PRODUKTAMS

Elektronikai • Puslaidininkiams • Metalams • Medicininiai produkcijai • Laboratorijoms • Tekstilei ir t.t.

- Antikorozinė apsauga
- Pakuotė be oro ir be dulkių
- Produkto apimties mažinimas
- Sterilus pakavimas
- Apsauga nuo subraižymo
- Antistatinis pakavimas (ESD)

SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Vienos arba dviejų kamerų ant grindų statomi modeliai
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Aliuminio vakuumo kamera
- Aliuminio dangtis su langeliu
- Lengvai nuimamos silikonu dengtos atramos
- Lydymo mechanizmas įmontuotas į dangtį
- Įdėklai vakuumo kameros aukščio pritaikymui

PAKAVIMO FUNKCIJOS

- **Vakuumas.** Pasiekiamas vakuumo lygis 99,98% (0.2 mbar)
- **Dujų įpūtimas.** Įpučiamos dujos produkto apsaugai ir ilgesniam galiojimo terminui.
- **Soft-air.** Kontroluojama ventiliacija produkto ir pakuotės apsaugai.

LYDYMOSISTEMOS

- **Dviguba siūlė.** 2x3,5 mm išgaubtos lydymo juostos.
- **Lydyimas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas vienu metu).
- **1-2 Lydyimas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas atskirai lydimui ir atskirai kirpimui).
- **Platus lydyimas.** 1x8.0 mm pločio siūlė.
- **Dvipusio aktyvumo lydyimas.** 1x5,0 mm apatinė ir viršutinė išgaubtos lydymo juostos (ploniems ir aliuminio vakuuminiams maišeliams).

VALDYMO FUNKCIJOS

- **Skaitmeninė kontrolė.** Laiko kontrolė/Auto programavimas/10 programų.
- **Valdymas jutikliais.** Procentinis vakuumo ir dujų nustatymas tiksliai ir pastoviam pakavimo rezultatui pasiekti/Automatinis programavimas/10 programų/Papildomas vakuumavimo laikas.
- **Greitas stabdymas H2O jutikliu.** Procentinis vakuumo nustatymas ir produkto virimo taško nustatymas. Greitesniam ciklui ir geresnei produkto apsaugai.

PAGALBINĖS FUNKCIJOS

- STOP mygtukas daliniam ar pilnam ciklo nutraukimui
- Skaitmeninė siurblio priežiūros programa/Darbo valandų skaitiklis/Priežiūros skaitiklių programos/Snaudimo funkcija ir t.t.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS/PRIEDAI


- Nuožulni plokštuma skysčių pakavimui
- Aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai
- Mašinos pritaikymas specifinių produktų pakavimui ir/ar aplinkai
- EDS konfigūracija

 Pasirenkama

 Standartas



FALKON 52




- Vakuomo siurblys 63 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 700x690x1070 mm
- Svoris 163 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 2,4-3,5 kW

Tikras vakuumas!



FALKON 80



Standartas
Lydymo juostos 510-760



Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x810



Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x560

- Vakuomo siurblys 100 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 900x820x1070 mm
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Svoris 227 kg
- Galia 3,0-5,0 kW


Nepaprastas rezultatas!



FALKON 2-60



Standartas
Lydymo juostos 510-760



Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x810

- Vakuomo siurblys 63 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 1060x880x1070 mm
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Svoris 236 kg
- Galia 2,4-3,5 kW

Lengvai valdoma!



FALKON 2-70



- Vakuomo siurblys 100 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 1260x1010x1070 mm
- Svoris 319 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 3,0-5,0 kW

Ideali pakuotė!

