

MARLIN SERIJA

GREITOS IR ILGAAMŽĖS
VAKUUMINIO PAKAVIMO
MAŠINOS ĮGIJUSIOS PASAULINĮ
PRIPAŽINIMĄ

- Profesionalios, aukščiausios kokybės pakavimo mašinos
- Aprėpia visus vakuuminio pakavimo būdus ir modifikuotas atmosferas parinktis
- Galimybė specifiniams pakavimo poreikiams tenkinti
- Draugiškos vartotojui ir paprastai prižiūrimos, bei aprūpintos priežiūros programomis
- Puikios ir išbaigtos sistemos optimaliam pakavimui
- Daugeliu atvejų geriausias įmonės pasirinkimas tinkamas plačiam asortimentui

MAISTO PRODUKTAMS

Mažmeninei prekybai • Didmeninei prekybai • Supermarketams • Visuomeniniam maitinimui (mėsai, paukštiniai, žuviai, sūriams, daržovėms it t.t.)

- Ilgesnis produkto vartojimo terminas
- Optimali produkto laikymo higiena
- Produkto svorio išsaugojimas
- Pagerinta produkto kokybė (brendimas pakuotėje, aromato išlaikymas)
- Kaštų taupymas (ilgesnis vartojimo terminas, galimybė praplėsti asortimentą)
- Profesionalus produkto pateikimas
- Optimali pakuotė-sąlyga produkto saugumui
- Ideali kulinariinių produktų pakuotė

PRAMONINIAMS PRODUKTAMS

Elektronikai • Pūsleidininkams • Metalams • Medicininiai produkcijai • Laboratorijoms • Tekstilei ir t.t.

- Antikorozinė apsauga
- Pakuotė be oro ir be dulkių
- Produkto apimtys mažinimas
- Apsauga nuo subraižymo

SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Ant grindų statomi modeliai
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Nerūdijančio plieno vakuumo kamera suapvalintomis briaunomis-optimaliai higienai
- Skaidrus dangtis
- Lengvai iš vakuumo kameros išimama kaitinimo juosta
- Įdėklai vakuumo kameros aukščio pritaikymui

PAKAVIMO FUNKCIJOS

- **Vakuumas.** Pasiekiamas vakuumo lygis 99,98% (0.2 mbar)
- **Dujų įpūtimas.** Įpučiamos dujos produkto apsaugai ir ilgesniam galiojimo terminui.
- **Soft-air.** Kontroliuojama ventiliacija produkto ir pakuotės apsaugai.

LYDYO SISTEMOS

- **Dviguba siūlė.** 2x3,5 mm išgaubtos lydymo juostos.
- **Lydymas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas vienu metu).
- **1-2 Lydymas-kirpimas.** 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas atskirai lydymui ir atskirai kirpimui).
- **Platus lydymas.** 1x8.0 mm pločio siūlė.

VALDYMO FUNKCIJOS

- **Skaitmeninė kontrolė.** Laiko kontrolė/Auto programavimas/10 programų.
- **Valdymas jutikliais.** Procentinis vakuumo ir dujų nustatymas tiksliai ir pastoviam pakavimo rezultatui pasiekti/Automatinis programavimas/10 programų/Papildomas vakuumavimo laikas.
- **Greitas stabdymas H2O jutikliu.** Procentinis vakuumo nustatymas ir produkto virimo taško nustatymas. Greitesniam ciklui ir geresnei produkto apsaugai.

PAGALBINĖS FUNKCIJOS

- STOP mygtukas daliniam ar pilnam ciklo nutraukimui
- Skaitmeninė siurblio priežiūros programa/Darbo valandų skaitiklis/Priežiūros skaitiklių programos/Snaudimo funkcija ir t.t.


PAPILDOMOS FUNKCIJOS/PRIEDAI

- Nuožulni plokštuma skysčių pakavimui
- Aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai
- Mašinos pritaikymas specifinių produktų pakavimui ir/ar aplinkai.

 Pasirenkama  Standartas



MARLIN 46




- Vakuumo siurblys 40 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 660x780x970 mm
- Svoris 152 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 2,4-3,2 kW

Inovatyvi technologija!



MARLIN 52



Standartas
Lydymo juostos 2x520 mm




Pasirinkimas
Lydymo juosta 1x600 mm

- Vakuumo siurblys 63 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 700x730x1100 mm
- Svoris 183 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 2,4-3,5 kW


Ideali pakuotė!



MARLIN 90



Standartas
Lydymo juostos 2x320 mm



Pasirinkimas
Lydymo juostos 280-940 mm

- Vakuumo siurblys 63 m³/h
- Darbo ciklas 15-40 s
- Matmenys 480x1065x960 mm
- Svoris 142 kg
- Maitinimas 400V-3-50 Hz
- Galia 2,4-3,1 kW

Tikras vakuumas!